



BARRUS  
GROUP

PREMIUM КЛАСС

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ

Бытовые и ЖКХ светильники BarrusGroup

## ДПБ01-10-002

накладной

IP54 220V Д

Светодиодный бытовой и ЖКХ светильник BarrusGroup ДПБ01-10-002 предназначен для установки на потолок или стену. Светодиоды Semileds последнего поколения (производство США).

Электронные компоненты от лучших мировых производителей: Texas Instruments, Fairchild Semiconductors, Epcos, Murata, Tyco Electronics, On Semiconductors.

Корпус светильника выполнен из огнестойкого антивандального материала.

**Сфера применения:** освещение бытовых помещений, мест общего пользования, кладовых, санузлов, коридоров и лестничных клеток и предподъездных территорий. Пригоден для дежурного освещения любых объектов.



### Модификации


Рассеиватель: Призматический PlexiGlas (производство Германия)						Цветовая температура, К
						4500
Светильник	Количество светодиодов	Датчики	Ф, лм	Р, Вт	IP	Артикул
ДПБ01-10-002	16 шт.	Нет	800	10	54	601002000

### Технические характеристики


Световой поток, Лм	800
Полная потребляемая мощность, Вт	10
Напряжение питания, В	170-240
Частота, Гц	50
Рабочий ток светодиодов, А	0,290
Cos φ блока питания	>0,9
КПД источника питания	>0,8
Марка светодиодов	Semileds (США)
Индекс цветопередачи, Ra	80
Цветовая температура, К	4500
Количество светодиодов, шт.	16
КСС светильника по ГОСТ Р 54350-2011	Д
Габаритные размеры, В х Д х Ш, мм	46x156.1x86.1
Масса, кг	0,4
Класс защиты IP	54
Климатическое исполнение	УХЛ2
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Срок службы светильника, ч	60000

БЫТОВОЕ И ЖКХ ОСВЕЩЕНИЕ

### Габаритные размеры



### Кривая силы света «Д»



### Условия эксплуатации светильника



Атмосферное давление от 630 до 800 мм рт. ст.  
Температура окружающего воздуха от -20 до +40 °С  
Предельная относительная влажность не более 95% при 25 °С

