



- Источники света:** Газоразрядная (ДРИ или ДНаТ) лампа мощностью от 1000 до 2000 Вт с цоколем E40.
- ПРА:** Комплектуется пускорегулирующим устройством (индуктивный балласт).
- Конструкция:** Корпус - алюминиевый сплав; Рефлектор из зеркального (CONsm, CONas) или анодированного (CONc) алюминия. Для удобства замены лампы - съемная задняя крышка. Защитное стекло - закаленное термо- и ударпрочное, толщина - 4 мм. Степень защиты IP 65.
- Окраска:** Цвет прожектора - серый (RAL 7038)
- Подключение:** Максимальное сечение присоединяемых проводников 4 мм². Класс защиты от поражения электрическим током - 1.

КОНТИНЕНТАЛЬ СМ / АС / СИ



Код изделия	Мощность	Источник света	Напряжение, В	Вес, кг
CONsm - 1000M	1000 Вт	ДРИ	220	31,85
CONsm - 1000N	1000 Вт	ДНаТ	220	31,85
CONsm - 2000M	2000 Вт	ДРИ	380	36,50
CONas - 1000M	1000 Вт	ДРИ	220	31,35
CONas - 1000N	1000 Вт	ДНаТ	220	31,35
CONas - 2000M	2000 Вт	ДРИ	380	36,50
CONc - 1000M	1000 Вт	ДРИ	220	31,35
CONc - 2000M	2000 Вт	ДРИ	380	36,50
Code	Power, W	Light source	Voltage, V	Weight, kg

