



- Источники света:** 1. Газоразрядная лампа
2. Светодиоды белого свечения.
- ПРА:** ПРУ или источник питания входит в комплект
- Конструкция:** алюминиевый сплав.
Крепление на опоре осуществляется при помощи установочных (монтажных) комплектов МК I (пос. Ø60, заказываются отдельно).
Степень защиты - IP 54
- Материал плафона:** О(РС) - опаловый поликарбонат, Т(РС) - прозрачный поликарбонат.
- Окраска:** полиэфирное порошковое покрытие в любой цвет из палитры базовых цветов
- Подключение:** Максимальное сечение присоединяемых проводников 4 мм². Класс защиты от поражения эл.током - 1.

КОТЛИН



Код изделия	Мощность, Вт	Источник света	Цоколь	Вес, кг
KTL-150N-T(O)-(G)	150	ДНаТ	E40	7,3
KTL-250N-T(O)-(G)	250	ДНаТ	E40	8,6
KTL-LED 3К(4К)-Т-(G)	52	LED / 6082 лм	-	7,5
KTL-LED 3К(4К)-О-(G)	52	LED / 4344 лм	-	7,5
Code	Power, W	Light source	Lamp holder	Weight, kg

Код для заказа светильника состоит из код изделия - материал стекла - цвет корпуса - МК, например: KTL-150N-O(РС) - BLK/MT - II